

Arctic Silver ArctiClean

ArctiClean kullanarak termal madde çıkarma ve yüzey temizleme

- 1-Uyarılar
- 2-ArctiClean 1 (ilk şişe) uygulama
- 3-ArctiClean 2 (ikinci şişe) uygulama

1-Uyarılar

- ArctiClean içilmemelidir.
- ArctiClean çocuklardan uzak tutulmalıdır.
- ArctiClean hayvanlardan uzak tutulmalıdır.
- ArctiClean diğer elektronik parçalardan, çiplerden, PCB yollarından, slotlardan uzak tutulmalıdır ve kullanılmamalıdır.
- ArctiClean 1, Polistiren ve diğer sitren bazlı plastikleri eritir.Sitren bazlı plastikler ArctiClean 1 ile temizlenmemelidir.
- ArctiClean 1 kullanımından sonra daima ArctiClean 2 termal yüzey saflaştırıcı kullanılmalıdır.

2-ArctiClean 1 uygulama adımları

- Yüzeyde çizikler yaratabilecek, hasar oluşturabilecek her türlü takı (yüzük gibi) uygulama öncesi çıkarılmalıdır. Unutulmamalı ki; Her iki solüsyon da takılara zarar verebilir.
- Soğutucu (heatsink) veya su bloğu (waterblock) halihazırda montaj yapılmış durumdaysa sökülmelidir ve termal macunun olduğu yüzey yukarı bakacak şekilde çalışma yapılacak zemine yerleştirilmelidir. Zemin, tozsuz temiz bir yer olmalıdır.
- Temizleme işlemi yapılacak her iki yüzey incelenmelidir. Uygulama öncesi;
 - Termal macun (ya da termal pasta/thermal compound):Kuru temiz bir bez veya kağıt havlu kullanarak silinir.
 - Termal yastık (thermalpad):Kredi kartı gibi bir plastik parça ile termal yastığın kazınabilecek kadar kısmı yüzeye zarar vermeden kazınır.
- Yüzeyde kalan artıkların tamamını ıslatacak şekilde ArctiClean 1 damlatılır.Termal maddenin tam olarak çözünmesi için 30-60 saniye kadar beklenmelidir.
- Daha sonra yüzey, kuru, tüy bırakmayan bir bez veya kağıt havlu ile silinerek termal materyal yüzeyden alınır.
- Gerekirse son iki adım tekrar edilebilir.
- Daima ArctiClean 1 sonrası ArctiClean 2 kullanılmalıdır. ArctiClean 2, ArctiClean 1'in geride bıraktığı artıkları temizlemekle kalmaz Alüminyum ya da Bakır yüzey olsun korozyonu engeller.Yüzeyi yeni uygulama için hazır hale getirir.

3-ArctiClean 2 uygulama

- ArctiClean 1 uygulandıktan sonra, yüzeylere birkaç damla ArctiClean 2 damlatılıp ArctiClean 1'de olduğu gibi silinmelidir.Silme işlemi yüzey tam olarak kuru kalana kadar yapılmalıdır.Silme işlemi için, kahve filtresi, tüy bırakmayan bir bez, kağıt havlu kullanılabilir.
- ArctiClean 1'de olduğu gibi yüzey tertemiz olana kadar ArctiClean 2 damlatılıp silinmelidir.